

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI PODŁÓG LAMINOWANYCH

1. Środki zapobiegawcze

W strefie wejścia należy zastosować odpowiednio zwymiarowane, efektywne strefy czyszczące (co najmniej 3 do 4 długości kroków), które należy regularnie czyścić lub wymieniać. W ten sposób unika się dużej części wnikania brudu i zmniejsza mechaniczne obciążenie podłogi.

Krzeseła z uszkodzonymi lub brakującymi ślizgaczami, jak również nieodpowiednie kółka do krzeseł niszczą zarówno ochronę powierzchni, jak i wykładzinę podłogową, dlatego należy ich unikać. Bezwzględnie zaleca się stosowanie odpowiednich ślizgaczy do krzeseł lub mebli (scratchnomore), jak również kótek do krzeseł/mebli (typ W wg DIN EN 12528 i 12529). Ślizgacze do krzeseł i mebli muszą być regularnie czyszczone.

2. Czyszczenie pobudowlane / Regularne czyszczenie

Do usuwania zabrudzeń pobudowlanych, jak również do usuwania codziennych zabrudzeń należy rozcieńczyć zalecany środek czyszczący z wodą w stosunku 1:200 i przetrzeć podłogę wilgotnym mopem, który został wypłukany w tym roztworze i dobrze wyciśnięty. W międzyczasie w razie potrzeby można szybko i łatwo usunąć luźny kurz i drobne zabrudzenia za pomocą środka Spraymax.

Zalecane środki czyszczące:

- Płyn do mycia laminatów (Laminate Cleaner)

3. Usuwanie plam i śladów po obcasach

Plamy z tłuszczu, ślady po obcasach i uporczywe zabrudzenia należy usunąć za pomocą nierozcieńzonego środka czyszczącego i białego pada nierysującego powierzchni. Następnie przemyć czystą wodą, aż do całkowitego wchłonięcia brudu i pozostałości środka czyszczącego.

Zalecane środki czyszczące:

- Laminate Cleaner

- Odplamiacz (Elatex)

4. Ważne wskazówki

Podłogi laminowane nigdy nie powinny być wilgotne lub nawet mokre przez dłuższy czas, ponieważ mogą wchłonąć wodę i zmienić swój kształt lub zszarzeć. Dlatego podczas regularnego czyszczenia należy zawsze upewnić się, że podłoga jest wytarta do sucha (mopem lub odkurzaczem) lub tylko wilgotna (np. dobrze wyciśniętym mopem) i że nie ma na niej „kałuż”. Nowo ułożone podłogi należy czyścić tylko na sucho przez pierwsze 1-2 tygodnie.

Produkty barwiące (np. farby do włosów, środki do dezynfekcji ran), jak również przemieszczanie się plastyfikatorów (np. z gumy, podkładów dywanowych) mogą prowadzić do nieodwracalnego odbarwienia powierzchni. Dlatego należy unikać kontaktu z tymi produktami.

Zasadniczo jednak na wszystkich rodzajach podłóg i uszczelnień – zarówno w pomieszczeniach komercyjnych, jak i prywatnych – zaleca się zabezpieczenie obszarów, na których występują kółka do krzeseł, za pomocą odpowiednich mat podkładowych.

Nie zaleca się stosowania urządzeń do czyszczenia parowego, ponieważ może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia wykładziny.

Prosimy również o zapoznanie się z kartami informacyjnymi wyżej wymienionych produktów.

Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera ogólne zalecenia dotyczące zachowania wartości wykładziny podłogowej, które zostały uzgodnione z producentem, z uwzględnieniem specyficznych wymagań projektowych określonych w momencie jej sporządzenia. Przekazując klientowi niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, posadzkarz przestrzega normy DIN 18 356 Roboty parkieciarskie lub DIN 18 365, przy układaniu nowej wykładziny podłogowej. W przypadku dalszych pytań dotyczących prawidłowego czyszczenia i pielęgnacji wykładzin elastycznych lub w przypadku zainteresowania instrukcją czyszczenia innych wykładzin podłogowych, prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.dr-schutz.com. Z przyjemnością udzielimy Państwu pomocy.

Poprzednie instrukcje czyszczenia i pielęgnacji tracą swoją ważność wraz z opublikowaniem tej wersji.

Sporządzono: 2022.07

Dr. Schutz®

Dr. Schutz Polska sp. z o. o.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
www.dr-schutz.eu

Doradztwo w zakresie techniki stosowania:
Andrzej Zabiega
Tel.: +48 535 500 483
E-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

 **CLASSEN®**

PRODUCENT:
CLASSEN Gruppe
Werner-von-Siemens-Str. 18-20
D-56759 Kaisersesch
www.classengroup.com

DYSTRYBUTOR:
Classen Floor Systems Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia
44-292 Zwonowice
www.classenfloor.com