



INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH W PRZESTRZENIACH KOMERCYJNYCH

Podłogi: ENCORE, ECO.Vinyl Silent, NEO PRO, Universe, ECO.Sono Pro – panele

1. Środki zapobiegawcze

W strefie wejściowej konieczne jest ustanowienie stref czystego wejścia, w których należy położyć wystarczająco duże maty podłogowe, które muszą być regularnie czyszczone lub wymieniane. Zapobiega to wnoszeniu dużej ilości brudu do budynku i zmniejsza mechaniczne zużycie podłogi.

Krzeseła z uszkodzonymi lub brakującymi stopkami, a także nieodpowiednimi kółkami niszczą nie tylko warstwę ochronną, ale także same pokrycie podłogowe i dlatego należy ich unikać. Zalecamy niezwłocznie wyposażyć krzesła oraz meble w odpowiednie stopki (np. scratchnomore, [www. http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)), lub miękkie kółka (typ W zgodnie z niemieckimi normami DIN EN 12528 i 12529).

W obszarach narażonych na wysokie obciążenia specyficzne zalecane jest zapewnienie dodatkowej odpowiedniej ochrony, jak na przykład umieszczenie poliwęglanowych mat ochronnych pod dozownikami środków do dezynfekcji rąk oraz oponami.

2. Czyszczenie pomontażowe

W celu usunięcia zabrudzeń i pozostałości po montażu i pracach budowlanych, nowo ułożone pokrycie podłogowe należy przed użytkowaniem poddać czyszczeniu pomontażowemu.

W tym celu należy użyć zalecanego środka czyszczącego w odpowiednim rozcieńczeniu. W przypadku niewielkich zabrudzeń zmniejszyć stężenie w zależności od stopnia zabrudzenia. Podłogę wyczyścić dwukrotnie przy użyciu dobrze wyciśniętego mopa. W celu usunięcia przywartych zabrudzeń, których nie da się usunąć mopem, zastosować metodę czyszczenia natryskowego za pomocą maszyny jednotarczowej SRP z czerwonym superpadem lub użyć odkurzacza do pracy na mokro (np. PS27 firmy Dr. Schutz). Następnie zmyć powierzchnię czystą wodą (używając dobrze wyciśniętego mopa lub urządzenia Premium F2). Unikać tworzenia się kałuż.

Zalecany środek czyszczący:

- PU Cleaner, 1:10

3. Codzienne czyszczenie

Usuwanie kurzu: luźny brud i kurz usuwać za pomocą lekko wilgotnego mopa.

Aby usunąć przywarte zabrudzenia, odpowiednio rozcieńczyć zalecany środek czyszczący i czyścić podłogę: w zależności od stopnia zabrudzenia, wycierając ją jedno lub dwukrotnie, używając odpowiedniego, dobrze wyciśniętego mopa (np. Professional Mop System). W przypadku powierzchni wymagających regularnego czyszczenia i dezynfekcji należy zastosować koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji (przebadany zgodnie z wytycznymi listy DGHM i VAH).

Zalecany środek czyszczący:

- PU Cleaner

Zalecane rozcieńczenie:

- 1:200

Czyszczenie maszynowe / czyszczenie zachowawcze

Jeżeli przywartych zabrudzeń nie da się usunąć w trakcie czyszczenia ręcznego za pomocą mopa, zaleca się przeprowadzić czyszczenie maszynowe z użyciem środka czyszczącego, rozcieńczonego wodą w stosunku odpowiadającym stopniowi zabrudzenia, za pomocą maszyny czyszcząco-szorującej lub zastosować metodę czyszczenia za pomocą maszyny jednotarczowej SRP z czerwonym superpadem (dotyczy podłóg bezklejowych). Powyższa procedura można także być stosowana w przypadku czyszczenia zachowawczego, przeprowadzanego w regularnych odstępach czasu.

Zalecany środek czyszczący:

- PU Cleaner

Zalecane rozcieńczenie:

- 1:50-1:100

4. Usuwanie plam, śladów po obcasach i zarysowań

Uporczywe plamy i ślady po obcasach, których nie da się usunąć podczas codziennej konserwacji, mogą zostać usunięte za pomocą ściereczki lub pada niepozostawiającego zarysowań przy użyciu zalecanego przez nas produktu. Należy pamiętać, aby następnie zmyć powierzchnię czystą wodą. Plamy usuwać tak szybko, jak to możliwe, ponieważ niektóre rodzaje zabrudzeń przedostają się z czasem w głąb podłogi, co powoduje, że ich całkowite usunięcie jest trudne lub niewykonalne.

Zalecane produkty:

- PU Cleaner, skoncentrowany

5. Gruntowne czyszczenie

Gruntowne czyszczenie pokrycia podłogowego jest konieczne w celu usunięcia uporczywych plam i pozostałości, których nie można usunąć przy codziennym czyszczeniu konserwacyjnym.

W tym celu należy nanieść grunt czyszczący w zalecanej rozcieńczeniu na podłogę i po odczekaniu określonego czasu wchłaniania produktu, użyć zalecanych narzędzi, urządzeń i padów do szorowania podłogi. Unikać tworzenia się kałuż.

Zalecany środek czyszczący:

- Grunt Czyszczący, rozcieńczony z wodą w stosunku 1:5

Czas wchłaniania:

- do 5 minut, w zależności od uporczywości pozostałości do usunięcia

Zalecany pad:

- pad czerwony, szczotka gritowa czerwona, szczotka czyszcząca

Zalecane urządzenia:

- Maszyna jednotarczowa SRP

Zebrać powstały roztwór za pomocą dobrze wyciśniętego mopa lub odkurzacza wodnego (np. odkurzacz do pracy na sucho i mokro PS 27 firmy Dr. Schutz) i zmyć podłogę czystą, w miarę możliwości ciepłą wodą, aż wszystkie pozostałości brudu i starych środków czyszczących zostaną całkowicie usunięte (gdy woda z mopa przestanie się pienić!). Unikać tworzenia się kałuż i zastoin wodnych.

Jeżeli po gruntownym czyszczeniu zalecana jest wstępna pielęgnacja lub renowacja za pomocą produktu PU Sealer, wówczas gruntowne czyszczenie i późniejsze zabezpieczenie podłogi za pomocą produktu PU Sealer (PU Sealer/Waxnomor, PU Anticolor/Marknomor, PU NEO, PU Sealer+R10/R11 Antislip Add) musi zostać przeprowadzone przez przeszkolonych profesjonalistów ze specjalistycznej firmy, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi elastycznych pokryć podłogowych.

6. Czyszczenie konserwacyjne

Renowacja: z biegiem czasu, warstwa ochronna zużywa się i ulega uszkodzeniom, szczególnie w obszarach o dużym natężeniu ruchu. Prowadzi to do pogorszenia wyglądu podłogi, co więcej, utrzymanie jej w czystości wymaga więcej wysiłku. Aby ułatwić codzienne czyszczenie, zapewnić ochronę i odświeżyć jej wygląd, konieczne jest przeprowadzenie renowacji podłogi.

W tym celu podłoga jest zabezpieczana za pomocą preparatu PU Sealer / Waxnomor. Zapewnia on długotrwałą ochronę, ponieważ tworzy powłokę wyjątkowo odporną na ścieranie, a także działanie bezbarwnych środków dezynfekujących oraz innych bezbarwnych środków chemicznych. Aplikacja preparatu musi zostać przeprowadzona przez przeszkolonych profesjonalistów ze specjalistycznej firmy. Więcej informacji na temat przeprowadzania wstępnej pielęgnacji podłóg pokrytych powłoką PU we właściwy i profesjonalny sposób można znaleźć w naszych zaleceniach technicznych dotyczących podłóg elastycznych.

W razie konieczności ochrony powierzchni w obiektach specjalnych, takich jak gabinety lekarskie, salony samochodowe itp. (np. aby zminimalizować ryzyko powstania przebarwień na podłodze pod wpływem substancji barwiących, takich jak środki do dezynfekcji ran, farby do włosów, plastyfikatory), lub zapewnienia szczególnych właściwości antypoślizgowych, przed rozpoczęciem prac należy skonsultować się z naszym działem doradztwa technicznego.

Uwaga: Synchroniczna struktura drewna DLE nie podlega działaniom renowacyjnym!

7. Ważne informacje

W przypadku podłóg bezklejowych układanych metodą na klik (zatrask) nie można z całą pewnością wykluczyć ryzyka przedostania się wilgoci w miejscach łączenia elementów pokrycia podłogowego. Dlatego należy unikać metod czyszczenia, które wiążą się z nadmiarem wilgoci, a w szczególności tych mogących powodować tworzenie się kałuż i zastoin wodnych. Ryzyko to można zmniejszyć, stosując spryskiwacz ciśnieniowy w celu równomiernego nanoszenia roztworu czyszczącego na podłogę i używając odpowiednich urządzeń czyszczących. Ponieważ zarówno usuwanie poprzednich powłok, jak i staranne czyszczenie przed nałożeniem pierwszej powłoki wiążą się z nadmiarem wilgoci, wybierając rodzaj wstępnej pielęgnacji należy z wyprzedzeniem wziąć pod uwagę związane z tym potencjalne ryzyko, specyficzne dla danego obiektu.

Produkty barwiące (np. farby do włosów, środki do dezynfekcji ran), a także migracja plastyfikatora (np. z gumowych podkładów pod dywany) mogą prowadzić do powstania nieodwracalnych przebarwień. Dlatego należy unikać kontaktu podłogi z tymi produktami.

Zasadniczo zaleca się zabezpieczenie wszystkich rodzajów pokryć podłogowych i powłok ochronnych w strefach, gdzie używane są krzesła obrotowe poprzez zastosowanie odpowiednich mat ochronnych – dotyczy to zarówno zastosowań komercyjnych, jak i prywatnych.

Nie zaleca się stosowania urządzeń do czyszczenia parowego, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie podłogi. Meble i inne elementy wyposażenia należy ostrożnie przenieść z powrotem do pomieszczenia.

Przez pierwsze 7 dni nie rozkładać na podłodze dywanów. Przez pierwsze 3 dni nie czyścić podłogi na mokro.

Nie stosować taśm malarskich odcinających do czasu całkowitego utwardzenia lakieru (co ma miejsce po 7 dniach). Należy używać wyłącznie właściwych taśm malarskich (np. Pro Tape firmy Dr. Schutz). Stosowanie nieodpowiednich taśm lub niewłaściwe użycie może spowodować odwarstwienie powłoki lakieru od podłoża. **Należy również zapoznać się z kartami technicznymi wyżej wymienionych produktów!**

Niniejsze instrukcje czyszczenia i pielęgnacji stanowią integralną część ogólnych zaleceń dotyczących konserwacji pokryć podłogowych, uzgodnionych z producentami podłóg, z uwzględnieniem określonych wymagań specyficznych dla danego obiektu. Przekazując te instrukcje czyszczenia i pielęgnacji swojemu klientowi, instalator podłogi spełnia wymagania niemieckiej normy DIN 18 365 dotyczącej montażu nowych pokryć podłogowych. W przypadku dalszych pytań dotyczących właściwego czyszczenia i pielęgnacji elastycznych pokryć podłogowych lub w celu uzyskania instrukcji dotyczących innych pokryć podłogowych, prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego lub odwiedzenie naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: www.dr-schutz.com.

Wraz z publikacją niniejszej wersji dotychczasowe instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji tracą ważność.

Sporządzono: 2022.06

Dr. Schutz®

Dr. Schutz Polska sp. z o. o.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
www.dr-schutz.eu

Doradztwo w zakresie techniki stosowania:
Andrzej Zabiega
Tel.: +48 535 500 483
E-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

 **CLASSEN®**

PRODUCENT:
CLASSEN Gruppe
Werner-von-Siemens-Str. 18-20
D-56759 Kaisersesch
www.classengroup.com

DYSTRYBUTOR:
Classen Floor Systems Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia
44-292 Zwonowice
www.classenfloor.com